

CE БОРДЮРИ БЕТОННИ

Предназначение

За ограничаване и оформяне настилките на улици, пътища, площадки, пешеходни пътеки и градински алеи

Референтен документ БДС EN 1340:2005

Бордюор уличен

Форма : с петоъгълно напречно сечение, форма в план - правоъгълен
Размери : широчина 150 ± 5 ; 180 ± 5
височина 250 ± 5 ; 350 ± 5
дължина 500 ± 5 ; 500 ± 5
Тегло : 40 кг; 70 кг
Якост на опън при огъване ≥ 3.5 МРа.
Съпротивление срещу боксуване - достатъчно.
Дълготрайност – задоволителна.
Клас на бетона - C 20/25
Цвят : сив.

Бордюор градински

Форма : с петоъгълно напречно сечение, формата в план - правоъгълни
Размери: широчина 80 ± 5
височина 160 ± 5
дължина 500 ± 5
Тегло : 14 кг
Якост на опън при огъване ≥ 3.5 МРа .
Съпротивление срещу боксуване - достатъчно.
Дълготрайност – Задоволителна.
Клас на бетона - C 20/25.
Цвят : оцветен и неоцветен.



Произвежданите от фирмата бордюри отговарят на всички изисквания на БДС EN 1340:2005.

Всяка доставка на бордюри е съпроводена с Декларация за експлоатационни характеристики, съгласно Приложение III н Регламент (ЕС) №305/2011 и Експедиционна бележка от фирмената Система за управление на качество.

При поискване от клиента Строителна изпитвателна лаборатория, дава копие от Протокол от изпитване на Бетонни бордюри.